







计数器规格 カウンタ仕様

型号 型式	DLR5040A-WC	
计数 カウント数	1~99	
计数方式 カウント方式	增加计数/减少计数 カウントアップ/ダウン	
计数校准功能 カウントコレクト機能	只是紧固时 正常締付時のみ	
校准计时设定 コレクトタイム設定	0.01~0.99秒(附自动校准计时 オートコレクトタイム付)	
工作传感输入 ワークセンサ入力	有(1个输入)/无 有り(1入力)/無し	
外部计数功能 外部カウント入力	2个输入 2入力(PARTS_A/PARTS_B)	
工作计时设定 ワークセットタイム設定	0~9.5秒	
OK输出计时设定 OK出力タイム設定	0~9.5秒	
NG蜂鸣功能 NGブザー機能	ON(1)/ON(2)/OFF	
OK蜂鸣功能 OKブザー機能	ON(1)/ON(2)/ON(3)/OFF	
计数返回功能 カウントリターン機能	ON/OFF	
NG判定开始时机设定 NG判定開始タイミング設定	WORK SET/DRIVER ON	
OK判定自动 指示設定 OK判定オートマニュアル設定	AUTO/MANUAL	
螺丝刀锁闭机能 ドライバロック機能	ON/OFF	
链接接续 リンク接続	可能(最大10台)	
端子台外部输入 端子台外部入力	传感器 センサ/复位リセット/链接IN リンクIN/PARTS_A/PARTS_B	
端子台外部输出 端子台外部出力	OK/NG/链接OUT リンクOUT	
设定值内存 設定値メモリ	内部不揮发性存储记忆 内部不揮发性メモリに記憶	
连接螺丝刀 ドライバ接続	螺丝刀电源・信号一体连接器 ドライバ(電源・信号)一体コネクタ	
电源 電源	AC220V 50/60Hz	
尺寸 寸法 (mm)	100(W)×60(H)×148.5(D)	
质量 質量 (kg)	0.56	
附属品 付属品	3P插塞电源线 3Pプラグ電源コード(2m)	

计数器规格 カウンタ仕様







型号 型式	DLR5040A-WC	
计数 カウント数	1~99	
计数方式 カウント方式	增加计数/减少计数 カウントアップ/ダウン	
计数校准功能 カウントコレクト機能	只是紧固时 正常締付時のみ	
校准计时设定 コレクトタイム設定	0.01~0.99秒(附自动校准计时 オートコレクトタイム付)	
工作传感输入 ワークセンサ入力	有(1个输入)/无 有り(1入力)/無し	
外部计数功能 外部カウント入力	2个输入 2入力(PARTS_A/PARTS_B)	
工作计时设定 ワークセットタイム設定	0~9.5秒	
OK输出计时设定 OK出力タイム設定	0~9.5秒	
NG蜂鸣功能 NGブザー機能	ON(1)/ON(2)/OFF	
OK蜂鸣功能 OKブザー機能	ON(1)/ON(2)/ON(3)/OFF	
计数返回功能 カウントリターン機能	ON/OFF	
NG判定开始时机设定 NG判定開始タイミング設定	WORK SET/DRIVER ON	
OK判定自动 指示設定 OK判定オートマニュアル設定	AUTO/MANUAL	
螺丝刀锁闭机能 ドライバロック機能	ON/OFF	
链接接续 リンク接続	可能(最大10台)	
端子台外部输入 端子台外部入力	传感器 センサ/复位リセット/链接IN リンクIN/PARTS_A/PARTS_B	
端子台外部输出 端子台外部出力	OK/NG/链接OUT リンクOUT	
设定值内存 設定値メモリ	内部不揮发性存储记忆 内部不揮发性メモリに記憶	
连接螺丝刀 ドライバ接続	螺丝刀电源・信号一体连接器 ドライバ(電源・信号)一体コネクタ	
电源 電源	AC220V 50/60Hz	
尺寸 寸法 (mm)	100(W)×60(H)×148.5(D)	
质量 質量 (kg)	0.56	
附属品 付属品	3P插塞电源线 3Pプラグ電源コード(2m)	

电动螺丝刀规格 電動ドライバ仕様

型号 型式	杠杆启动 レバースタート	DLV30LL-SPC(MKC)	DLV30SL-SPC(MKC)	DLV30HL-SPC(MKC)	DLV45LL-SPC(MKC)	DLV45SL-SPC(MKC)	DLV70LL-SPC(MKC)
	按钮启动 プッシュスタート	DLV30LL-SPC(MJC)	DLV30SL-SPC(MJC)	DLV30HL-SPC(MJC)			
		DLV30LP-SPC(MKC)	DLV30SP-SPC(MKC)	DLV30HP-SPC(MKC)	DLV45LP-SPC(MKC)	DLV45SP-SPC(MKC)	DLV70LP-SPC(MKC)
输入电源 入力電源	AC220V, 50/60Hz(计数器供给 カウンタより供給)						
扭矩调整 トルク調整	无极 無段階						
输出扭矩 出力トルク (N·m)	0.4~1.6/1.2~3.0		2.0~4.5		3.8~7.0		
空转速度 無負荷回転速度 (min ⁻¹)	650	1,200	2,000	650	1,200	650	
功率消耗 消費電力 (W)	45						
螺钉尺寸 適合ねじ (mm)	机用螺钉 小ねじ	2.6~5		4.5~6.0		5.0~8.0	
	自攻螺钉 タッピンねじ	2.5~4		4.0~5.0		4.5~6.0	
批嘴类型 適合ビット (mm)	MKC						
	MJC						
质量 質量 (kg)	0.70		0.87(附枪式把手 ヒストルグリッパ付き)		0.87(附枪式把手 ヒストルグリッパ付き)		
适合的线长 適合コード長 (m)	3(附连接器 コネクタ付)						
批嘴接地 ビットアース	有 有り						

注意 取得 CCC 认证的螺钉紧固计数器 DLR5040A-WC 请与螺钉紧固计数专用螺丝 DLV30/45/70-SPC(MKC)(MJC) 配套使用。同其他的螺钉紧固计数器(旧产品)以及螺钉紧固计数专用螺丝刀(旧产品)没有互换性。
CCC 認証取得のねじ締めカウンタ DLR5040A-WC とねじ締めカウンタ専用ドライバ DLV30/45/70-SPC(MKC)(MJC) はセットでご使用ください。他のねじ締めカウンタ(従来品)及びねじ締めカウンタ専用ドライバ(従来品)と互換性ありません。

电动螺丝刀规格 電動ドライバ仕様

型号 型式	杠杆启动 レバースタート	DLV30LL-SPC(MKC)	DLV30SL-SPC(MKC)	DLV30HL-SPC(MKC)	DLV45LL-SPC(MKC)	DLV45SL-SPC(MKC)	DLV70LL-SPC(MKC)
	按钮启动 プッシュスタート	DLV30LL-SPC(MJC)	DLV30SL-SPC(MJC)	DLV30HL-SPC(MJC)			
		DLV30LP-SPC(MKC)	DLV30SP-SPC(MKC)	DLV30HP-SPC(MKC)	DLV45LP-SPC(MKC)	DLV45SP-SPC(MKC)	DLV70LP-SPC(MKC)
输入电源 入力電源	AC220V, 50/60Hz(计数器供给 カウンタより供給)						
扭矩调整 トルク調整	无极 無段階						
输出扭矩 出力トルク (N·m)	0.4~1.6/1.2~3.0		2.0~4.5		3.8~7.0		
空转速度 無負荷回転速度 (min ⁻¹)	650	1,200	2,000	650	1,200	650	
功率消耗 消費電力 (W)	45						
螺钉尺寸 適合ねじ (mm)	机用螺钉 小ねじ	2.6~5		4.5~6.0		5.0~8.0	
	自攻螺钉 タッピンねじ	2.5~4		4.0~5.0		4.5~6.0	
批嘴类型 適合ビット (mm)	MKC						
	MJC						
质量 質量 (kg)	0.70		0.87(附枪式把手 ヒストルグリッパ付き)		0.87(附枪式把手 ヒストルグリッパ付き)		
适合的线长 適合コード長 (m)	3(附连接器 コネクタ付)						
批嘴接地 ビットアース	有 有り						

注意 取得 CCC 认证的螺钉紧固计数器 DLR5040A-WC 请与螺钉紧固计数专用螺丝 DLV30/45/70-SPC(MKC)(MJC) 配套使用。同其他的螺钉紧固计数器(旧产品)以及螺钉紧固计数专用螺丝刀(旧产品)没有互换性。
CCC 認証取得のねじ締めカウンタ DLR5040A-WC とねじ締めカウンタ専用ドライバ DLV30/45/70-SPC(MKC)(MJC) はセットでご使用ください。他のねじ締めカウンタ(従来品)及びねじ締めカウンタ専用ドライバ(従来品)と互換性ありません。