

# DLV7300-CMN series 系列

●用于微型螺钉的电动螺丝刀(1~3.5mm)

●精密小ねじ用電動ドライバー



## 特征

符合人体工学设计细小、紧凑、重量轻。

- 重复扭矩精度高。
- 符合5级无尘室操作(DLV7325/7335)。
- 无级调速和柔速起动功能(DLC1213)。

## 特長

人間工学に対応した小型、軽量設計

- 安定した繰返し精度。
- クラス5クリーンルーム対応。
- 無段階速度調節とソフトスタート機能。

\*1 螺钉吸着泵(另售品)。/ねじ吸着ポンプ(別売品)を準備しています。

## 规格/仕様

		无尘室使用/クリーンルーム*1					
型号/型式		DLV7313-CMN	DLV7323-CMN	DLV7333-CMN	DLV7325-CMN	DLV7335-CMN	
螺丝刀 電動ドライバー	起动方法/スタート方式	杠杆起动/レバースタート					
	输入电压/入力電圧	36 V DC					
	扭矩调整/トルク調整	无级/無段階					
	扭矩/トルク	Nm(kgf·cm)	0.03~0.15 (0.3~1.5)	0.05~0.5 (0.5~5)	0.3~1.2 (3~12)	0.05~0.5 (0.5~5)	0.3~1.2 (3~12)
	空转速度/無負荷回転速度	min <sup>-1</sup>	700~1,000	700~1,000	500~700	700~1,000	500~700
	功率消耗/消費電力	W	35				
	螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ	1~2	1~3	2~3.5	1~3	2~3.5
		自攻螺钉/タッピンねじ	1~1.7	1.2~2.6	2~3	1.2~2.6	2~3
	批嘴类型/適合ビット	mm					
	质量/質量	kg	0.35			0.4	
标准附件/標準付属品		⊕批嘴/ビット: 每个1只/各1本 (No.0×1.8×44 / No.0×2.5×44)、 吊环/吊り金具: 1个/個	⊕批嘴/ビット: 每个1只/各1本 (No.0×2.5×44 / No.1×4×44)、 吊环/吊り金具: 1个/個	⊕批嘴/ビット: 每个1只/各1本 (No.1×3×44 / No.2×4×44)、 吊环/吊り金具: 1个/個	⊕批嘴/ビット: 每个1只/各1本 (No.0×2.5×44 / No.1×4×44)、 套管/スリーブ: 每个1只/各1本 (DLS2124 / DLS2127 / DLS2130)、 吊环/吊り金具: 1个/個	⊕批嘴/ビット: 每个1只/各1本 (No.1×3×44 / No.2×4×44)、 套管/スリーブ: 每个1只/各1本 (DLS2127 / DLS2130 / DLS2134)、 吊环/吊り金具: 1个/個	

控制器	型号/型式	输入电压/入力電圧	输出电压/出力電圧	控制功能/制御	质量/質量
コントローラ	DLC1213A-EN	100V AC, 50/60Hz	36 V DC	自动停止, 柔速起动, 速度可调 オートストップ、ソフトスタート、回転速度可変	2.3 kg
	DLC1213A-FE *2	115V AC, 50/60Hz			
	DLC1213A-GG	220V AC, 50/60Hz			
	DLC1213A-HE	240V AC, 50/60Hz			

\*2 订货产品。/受注生産品です。

## 外形尺寸图/外觀寸法図

单位/単位: mm

### ●DLV7313/7323/7333

### ●DLC1213A

### ●DLV7325/7335

### ●DLC1213A